

## **WYMOGI OBUDOWY AUTOMATÓW VENDINGOWYCH W LOKALIZACJI 2 i 3**

Automaty vendingowe zlokalizowane w Hallu głównym (lokalizacja 2 i 3) będą stanowić fragment reprezentacyjnej przestrzeni szpitala. Z uwagi na ten fakt, wymaga się obudowania automatów, tak aby stanowiły **monolityczną ścianę vendingową**.

Ściana automatów powinna tworzyć integralną część ładu architektonicznego Hallu głównego - materiały powinny być tożsame i/lub pochodne do materiałów użytych w pozostałych elementach wyposażenia przestrzeni Hallu tj.:

- okładziny z HPL,
- płyta kompozytowa typu Solid Surface (Corian),
- wielowarstwowa płyta kompozytowa w okładzinie aluminiowej (Dibond),
- szkło,
- stal nierdzewna szczotkowana i stal malowana proszkowo.

Ideą projektową hallu głównego było stworzenie eleganckiej, jasnoszarej, monochromatycznej przestrzeni, która stanowi tło do wyeksponowania kluczowych dla użytkowników punktów obsługi w tymże obszarze: rejestracji do poradni, punktu informacyjnego, barku kawowego, kiosku wielobranżowego i innych (dominująca kolorystyka tych stref – grafit).